

PGJ & PGP®

PGJ öntözési sugár: 4,3 m - 11,6 m
 PGJ 1/2" belső menetes csatlakozás
 PGP-ADJ öntözési sugár: 6,4 m - 15,8 m
 PGP-ADJ 3/4" belső menetes csatlakozás

JELLEMZŐI


- Típusok: 10 cm kiemelkedésű
- Beállítható öntözési szög: 40°-360°
- Az öntözési szög felülről állítható
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető
- Védő gumifedéllel készül
- Vízkenesű fogaskerék hajtómű
- PGJ javasolt működési nyomás: 1,7-3,8 bar (170-380 kPa)
- PGP-ADJ javasolt működési nyomás: 1,7-4,5 bar (170-450 kPa)



PGJ
8 fűvőkával



PGP-ADJ
12 fűvőkával



Típus	PGJ	PGP-ADJ
Kiemelkedés	10 cm	10 cm
Teljes magasság	18 cm	19 cm

PGJ	.75 fűvőka		1.0 fűvőka		1.5 fűvőka		2.0 fűvőka		2.5 fűvőka		3.0 fűvőka		4.0 fűvőka		5.0 fűvőka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
	● Sugár 4,9 m Piros: 40°-360°		● Sugár 5,5 m Piros: 40°-360°		● Sugár 6,4 m Piros: 40°-360°		● Sugár 7,3 m Piros: 40°-360°		● Sugár 8,2 m Piros: 40°-360°		● Sugár 9,1 m Piros: 40°-360°		● Sugár 10,1 m Piros: 40°-360°		● Sugár 11,0 m Piros: 40°-360°	
Nyomás	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
2,0	4,6	2,4	5,5	3,2	6,4	4,8	7,3	6,2	8,2	8,1	9,1	9,3	10,1	13,8	11,0	17,6
2,5	4,9	2,7	5,5	3,5	6,4	5,4	7,3	7,1	8,2	9,0	9,1	10,6	10,1	14,8	11,0	18,5
3,0	5,2	3,0	5,8	3,8	6,7	6,0	7,6	8,0	8,5	9,8	9,4	12,0	10,4	15,7	11,3	19,4
3,5	5,2	3,2	5,8	4,1	6,7	6,4	7,6	8,8	8,5	10,5	9,4	13,1	10,4	16,3	11,3	20,1

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP ADJ	1 fűvőka		2 fűvőka		3 fűvőka		4 fűvőka		5 fűvőka		6 fűvőka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
	Sugár 8,8 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 9,1 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 9,4 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 10,1 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 11,6 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 11,6 m ● Piros: 40°-360°	
Nyomás	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
3,0	8,8	2,4	9,1	3,2	9,4	4,1	10,1	5,6	11,0	7,2	11,0	9,4
3,5	8,8	2,7	9,1	3,5	9,4	4,5	10,1	6,2	11,6	7,7	11,6	10,2
4,0	9,1	2,9	9,4	3,7	9,8	4,8	10,4	6,6	11,6	8,1	11,6	10,9
4,5	9,1	3,2	9,4	3,9	9,8	5,1	10,4	7,1	11,6	8,6	11,9	11,6

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP ADJ	7 fűvőka		8 fűvőka		9 fűvőka		10 fűvőka		11 fűvőka		12 fűvőka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
	Sugár 12,2 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 12,5 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 13,4 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 14,3 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 14,9 m ● Piros: 40°-360°		Sugár 14,9 m ● Piros: 40°-360°	
Nyomás	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
3,0	11,6	12,0	11,9	14,5	12,5	17,5	13,4	24,0	14,0	31,7	14,3	41,8
3,5	12,2	12,9	12,5	15,6	13,4	19,2	14,0	26,1	14,6	34,1	14,6	45,0
4,0	12,2	13,8	12,5	16,6	13,4	20,9	14,3	28,0	14,9	36,3	14,9	48,1
4,5	12,2	14,6	12,8	17,6	13,7	22,4	14,3	29,9	15,2	38,4	15,2	50,9

Félkövér=ajánlott víznyomás