

WS 5-40

Cserélhető gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben, hideg és meleg háztartási vízrendszerekben, fűtési és hűtési rendszerekben

Tartály színe: piros



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Alakzat	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
WS 5	160	332	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99
WS CE 8	200	348	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99
WS CE 12	270	308	gömbölyű	1"	EPDM	1,5	8	0 +99
WS CE 19	270	415	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99
WS CE 24	351	358	gömbölyű	1"	EPDM	1,5	8	0 +99
WS CE 40	320	595	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99

WS 50-2000

Álló cserélhető gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben, hideg és meleg háztartási vízrendszerekben, fűtési és hűtési rendszerekben

Tartály színe: kék



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)
WS CE 50	379	759	1"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 60	379	825	1"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 80	450	789	1"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 100	450	910	1"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 150	554	1040	6/4"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 200	554	1250	6/4"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 300	624	1370	6/4"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 500	775	1460	6/4"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 750	790	1925	6/4"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 1000	945	1912	2"	EPDM	2	10	0 +99
WS CE 2000	1280	2080	2"	EPDM	2	10	0 +99