

Felhasználás

- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.

Szivattyú jellemzői

- Vasöntvény szivattyúház karima csatlakozással,
- inox járókerék (32-125, 32-160, 32-200, 32-250, 40-200, 40-250, 50-200, 50-250) többi modell vasöntvény járókerékkel
- szilícium-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 6 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-85°C.

Motor jellemzői

- Háromfázisú (3x380-400V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IP54 védelmi szint.



Típus	Teljesítmény		m ³ /óra l/perc	6	9	15	18	24	27	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		100	150	250	300	400	450			
XST 32-125/7*	0,75	1	m	16	15	12	9	-	-	50	32	41.5
XST 32-125/11*	1,1	1,5		21	20	17	15	9	-	50	32	43
XST 32-160/15*	1,5	2		23	22	19	16	-	-	50	32	56.5
XST 32-160/22*	2,2	3		29	29	25	22	15	-	50	32	58
XST 32-160/30*	3	4		33	33	29	26	20	16	50	32	60.5
XST 32-200/30	3	4		42	40	35	32	24	19	50	32	68
XST 32-200/40	4	5,5		50	50	45	41	35	30	50	32	74.5
XST 32-250/55	5,5	7,5		74	71	63	56	37	-	50	32	98.5
XST 32-250/75	7,5	10		92	89	82	75	57	-	50	32	112

*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra l/perc	18	24	27	36	42	48	Szívó	Nyomó	kg
	kW	HP		300	400	450	600	700	800			
XST 40-125/11*	1,1	1,5	m	13	11	10	-	-	-	65	40	51.5
XST 40-125/15*	1,5	2		17	15	13	-	-	-	65	40	54
XST 40-125/22*	2,2	3		23	21	20	16	12	-	65	40	56.5
XST 40-160/30	3	4		29	27	26	21	17	-	65	40	70.5
XST 40-160/40	4	5,5		36	34	33	28	25	20	65	40	74.5
XST 40-200/55	5,5	7,5		42	40	38	32	27	-	65	40	92
XST 40-200/75	7,5	10		52	49	48	42	37	32	65	40	97
XST 40-250/92	9,2	12,5		59	56	55	49	45	39	65	40	182
XST 40-250/110	11	15		67	65	63	57	52	47	65	40	183
XST 40-250/150	15	20		79	77	76	71	66	60	65	40	193

*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	36	42	48	54	72	84	Szívó	Nyomó	kg
	háromfázisú	kW	HP	l/perc	600	700	800	900	1200			
XST 50-125/22*	2,2	3	m	15	14	12	11	-	-	65	50	67
XST 50-125/30	3	4		18	18	17	15	-	-	65	50	77
XST 50-125/40	4	5,5		23	22	21	20	15	-	65	50	77
XST 50-160/55	5,5	7,5		30	30	28	26	20	-	65	50	92.5
XST 50-160/75	7,5	10		38	37	36	34	29	-	65	50	96.5
XST 50-200/92	9,2	12,5		46	45	43	40	32	-	65	50	177
XST 50-200/110	11	15		53	52	50	47	40	-	65	50	178
XST 50-250/150	15	20		64	63	61	59	50	41	65	50	193
XST 50-250/185	18,5	25		73	72	70	68	60	51	65	50	212
XST 50-250/220	22	30		83	81	80	78	70	61	65	50	238

*egyfázisú modellben is elérhető

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	54	72	84	90	108	120	Szívó	Nyomó	kg
	háromfázisú	kW	HP	l/perc	900	1200	1400	1500	1800			
XST 65-125/40	4	5,5	m	16	14	13	11	-	-	80	65	90
XST 65-125/55	5,5	7,5		20	19	17	16	13	-	80	65	95
XST 65-125/75	7,5	10		25	24	23	22	20	18	80	65	101.5
XST 65-160/92	9,2	12,5		31	30	28	27	24	21	80	65	177
XST 65-160/110	11	15		34	33	31	30	28	25	80	65	178
XST 65-160/150	15	20		41	40	38	37	35	33	80	65	188
XST 65-200/150	15	20		46	43	41	39	33	-	80	65	203
XST 65-200/185	18,5	25		53	51	48	47	41	-	80	65	228
XST 65-200/220	22	30		59	57	54	53	47	43	80	65	243
XST 65-200K/185	18,5	25		-	42	41	40	38	36	80	65	234
XST 65-200K/220	22	30		-	-	48	47	46	44	80	65	252
XST 65-200K/300	30	40		-	-	59	58	58	56	80	65	315
XST 65-250/220	22	30		61	58	56	54	49	45	80	65	260
XST 65-250/300	30	40		75	73	70	69	64	61	80	65	325
XST 65-250/370	37	50		88	86	84	82	78	74	80	65	337

Típus	Teljesítmény		m ³ /óra	90	108	120	138	180	210	Szívó	Nyomó	kg
	háromfázisú	kW	HP	l/perc	1500	1800	2000	2300	3000			
XST 80-160/110	11	15	m	27	26	24	22	16	-	100	80	184
XST 80-160/150	15	20		32	31	30	28	22	16	100	80	194
XST 80-160/185	18,5	25		38	36	35	33	28	23	100	80	210
XST 80-200/220	22	30		47	46	43	41	32	-	100	80	242
XST 80-200/300	30	40		59	58	57	54	47	-	100	80	315
XST 80-250/370	37	50		70	67	65	61	49	38	100	80	351
XST 80-250/450	45	60		80	78	76	72	62	51	100	80	424
XST 80-250/550	55	75		93	91	89	86	77	68	100	80	538