



SZIVATTYÚ VEZÉRLŐK

PS-04



PS-04

Elektromos vezérlők

PS-04A



PS-04A jellemzők

- Szárazon futás elleni védelem
- 1,6 méter gumikábel villásdugóval

Típus	
Feszültség	220-240V/50Hz
Max. teljesítmény	1,1 kW
Max. áramerősség	10 A
Gyári beállítás	1,5 bar

Típus	
Max. nyomás	10 bar
Csatlakozás	1"
Védelmi fokozat	IP65
Max. hőmérséklet	55 °C

PS-04B



PS-04B jellemzők

- Szárazon futás elleni védelem
- 1,6 méter gumikábel villásdugóval

Típus	
Feszültség	220-240V/50Hz
Max. teljesítmény	1,1 kW
Max. áramerősség	10 A
Gyári beállítás	1,5 bar

Típus	
Max. nyomás	10 bar
Csatlakozás	1"
Védelmi fokozat	IP65
Max. hőmérséklet	55 °C

PS-04T



PS-04T jellemzők

- Szárazon futás elleni védelem
- 1,6 méter gumikábel villásdugóval

Típus	
Feszültség	220-240V/50Hz
Max. teljesítmény	1,1 kW
Max. áramerősség	10 A
Gyári beállítás	1,5 bar

Típus	
Max. nyomás	10 bar
Csatlakozás	1"
Védelmi fokozat	IP65
Max. hőmérséklet	55 °C

PS-04D



PS-04D jellemzők

- Szárazon futás elleni védelem programozott újraindítással
- 1,6 méter gumikábel villásdugóval

Típus	
Feszültség	220-240V/50Hz
Max. teljesítmény	2,2 kW
Max. áramerősség	30 A
Gyári beállítás	1,5 bar

Típus	
Max. nyomás	10 bar
Csatlakozás	1" vagy 5/4"
Védelmi fokozat	IP65
Max. hőmérséklet	55 °C