

# WSH 20-200

## Fekvő cserélhető gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben,  
hideg és meleg háztartási vízrendszerekben,  
fűtési és hűtési rendszerekben

Tartály színe: kék



| Típus             | Magasság (mm) | Hosszúság (mm) | Csatlakozás | Gumimembrán anyaga | Előtöltési nyomás (bar) | Maximális üzemi nyomás (bar) | Üzemi hőmérséklet (°C) |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>WS CE 20H*</b> | 274           | 497            | 1"          | EPDM               | 1,5                     | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 40H</b>  | 352           | 595            | 1"          | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 50H</b>  | 410           | 610            | 1"          | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 60H</b>  | 410           | 670            | 1"          | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 80H</b>  | 479           | 637            | 1"          | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 100H</b> | 485           | 756            | 1"          | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 150H</b> | 602           | 825            | 6/4"        | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |
| <b>WS CE 200H</b> | 602           | 1038           | 6/4"        | EPDM               | 2                       | 10                           | 0 +99                  |

\*piros színben