

Acquaer®



XSP

Jellemzők

Építkezéseken, ipari felhasználás során felhalmozódott tiszta víz vagy szennyezett víz szállítására

Folyadék kiemelésre víztározókból öntözésre

Rézhuizalozású elektromos motor

Beépített hővédelemmel ellátott motor



XSP-D

Jellemzők

Építkezéseken, ipari felhasználás során felhalmozódott tiszta víz vagy szennyezett víz szállítására beépített darálókéssel

Folyadék kiemelésre víztározókból öntözésre

Rézhuizalozású elektromos motor

Beépített hővédelemmel ellátott motor

Műszaki adatok:

Modell	XSP 18-12/0.75I	XSP 18-12/1.3ID
Feszültség/Frekvencia	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Teljesítmény	750W	1300W
Max. emelési magasság (Hmax)	12m	12m
Max. térfogatáram (Qmax)	18 m3/h	18 m3/h
Max. merülési mélység	5m	5m
Max. szilárd részecske átmérő	25mm	darál
Nyomó csatlakozó átmérő	G 2"	G 2"
Kábel típus és hossz	H07RN-F 6m	H07RN-F 6m
IP védettségi osztály	IPX8	IPX8
Max. szállítható folyadék hőmérséklet	40°C	40°C
Tömeg	20.2 kg	22.8 kg