

PRO-SPRAY®

Fúvókamentes fix magasságú ház,
5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm,
1/2" belső menetes csatlakozás

JELLEMZŐI

- Típusok: fix magasságú fúvókamentes ház 5 cm, 10 cm, 15 cm és 30 cm kiemelkedésű fej
- Minden belső menetes fúvóka beszerelhető
- Újszerű tömítés kialakítás
- Az öntözés legerősebb szórófej háza
- Nagy igénybevételre tervezett rugó
- A törlő tömítés a támasztóval egybeöntve
- Javasolt működési nyomás: 1,0-7,0 bar

				
Típus	PROS-02	PROS-04	PROS-06	PROS-12
Kiemelkedés	5 cm	10 cm	15 cm	30 cm
Teljes magasság	10 cm	15,5 cm	22,5 cm	41 cm

MP ROTATOR®

Sávöntözők
Saroköntözők



MP STRIPS SÁVÖNTÖZŐK

- **MPLCS-515:** elefántcsont, sávöntöző a bal sarokból
- **MPRCS-515:** réz, sávöntöző a jobb sarokból
- **MPSS-530:** barna, sávöntöző a téglalap széléről

Típus	Nyomás	Sugár	Vizhozam
	bar	m	l/perc
MP sávöntöző a bal sarokból	2,5	1,4 × 4,5	0,79
	2,8	1,5 × 4,6	0,84
	3,0	1,6 × 4,7	0,87
	3,5	1,7 × 4,8	0,94
MP sávöntöző a jobb sarokból	2,5	1,4 × 4,5	0,79
	2,8	1,5 × 4,6	0,84
	3,0	1,6 × 4,7	0,87
	3,5	1,7 × 4,8	0,94
MP sávöntöző a téglalap széléről	2,5	1,4 × 8,9	1,57
	2,8	1,5 × 9,1	1,66
	3,0	1,6 × 9,3	1,72
	3,5	1,7 × 9,6	1,87

Félkövér=ajánlott víznyomás

MP CORNER SAROKÖNTÖZŐK

- **MP CORNER:**
Sugár: 2,5- 4,5 m
Állítható szögtartomány
Türkiz: 45°-105°

Szög	Nyomás	Sugár	Vizhozam
	bar	m	l/perc
45° ▶	2,5	4,0	0,68
	2,8	4,1	0,70
	3,0	4,3	0,73
	3,5	4,4	0,78
90° ◑	2,5	4,0	1,40
	2,8	4,1	1,44
	3,0	4,3	1,57
	3,5	4,4	1,67
105° ◐	2,5	4,0	1,63
	2,8	4,1	1,70
	3,0	4,3	1,83
	3,5	4,4	1,94

Félkövér=ajánlott víznyomás